Configurazione

Configurazione CRON

Verificare che il file *RunCron.sh* nella cartella cron abbia i permessi di esecuzione attraverso il comando *sudo chmod a+x RunCron.sh.* Digitare il comando *crontab –e -u www-data* e inserire la seguente riga nel crontab dell'utente www-data:

* * * * * */PATH_VTENEXT/cron/RunCron.sh >> /PATH_VTENEXT/logs/cron.log 2>&1*

NB: Sostituire "PATH_VTENEXT" con il percorso assoluto di vtenext su disco del server

Backup e Restore

Per effettuare il Backup utilizzare strumenti a riga di comando che si possono reperire facilmente effettuando una ricerca sul web.

Restore:

1) Decomprimere il backup dei file

```
tar xzf /backups/FILE.tgz PATH_VTENEXT
```

2) ricreare il DB (CHARSET **utf8mb4** collation **utf8mb4_general_ci**) e lanciare il comando di restore del dump:

```
zcat FILE.sql.gz | mysql DATABASE
```

Se spostate/duplicate l'ambiente verificare i parametri nel nuovo *config.inc.php:*

- *$PORTAL_URL*
- *$dbconfig[‘db_name’] e relative credenziali di accesso al servizio database*
- *$site_URL*
- *$root_directory*

NB: In questo caso sarà necessario riattivare la licenza di vte.

Revision #6
Created 2026-06-09 09:36:32 UTC by ddalmaso
Updated 2026-06-10 13:17:51 UTC by ddalmaso