

Modalità di Autenticazione Google

Sempre dalle impostazioni (tab **Impostazioni**), sarà possibile selezionare la modalità di autenticazione OAuth2 verso Google:

- **Proxy** (default): l'autenticazione avverrà tramite i server Pantarei Informatica che faranno da bridge con Google Cloud. Questa modalità è raccomandata per la maggior parte degli scenari.
- **Native**: il cliente usa un proprio progetto Google Cloud, con Client ID e Client Secret dell'applicazione. Questa modalità è consigliata per chi ha già un proprio pannello Google Cloud o policy che lo richiedono.

Cerca...

Indietro

Google Calendar Sync Plus

Stato licenza

Versione plugin: v2.3.41

Attivo Scade il 12/03/2027

Aggiorna stato

Utenti Impostazioni Log Manutenzione

Impostazioni globali

OAuth Mode: proxy
proxy = gateway Demo; native = Client ID/Secret del cliente su Google Cloud.

Default Google Meet: ON

Tipo nel titolo Google: ON
Su Google: "Soggetto - Ferie". In VTE il titolo resta senza suffisso.

Mapping colore → Tipo VTE
Imposta il colore evento in Google Calendar; alla prossima sync il tipo VTE viene aggiornato.

Colore	Google Calendar	Tipo VTE
	Demo User 01	—
	Demo User 02	—
	Demo User 03	—
	Demo User 04	—
	Demo User 05	Malattia
	Demo User 06	—
	Demo User 07	—

Impostazioni globali

Selezionando **native** compaiono i campi Client ID e Client Secret (dopo il salvataggio restano mascherati), il Redirect URI da copiare in Google Cloud Console tra gli URI di reindirizzamento autorizzati, e una mini-guida operativa. In Console occorre abilitare la Google Calendar API, configurare la schermata di consenso OAuth (Internal su Google Workspace oppure External pubblicato in produzione; in Testing i refresh token scadono dopo 7 giorni), creare un ID client OAuth di tipo Applicazione web, registrare il Redirect URI mostrato in vtenext e salvare le credenziali nel plugin. Lo scope utilizzato è <https://www.googleapis.com/auth/calendar>.

Cerca...

AI

Credenziali Google OAuth (native) ✓ Client configurato

Client ID

144303381068...

Lascia il valore mascherato invariato per non modificarlo.

Client Secret

Vuoto = non cambiare il secret già salvato.

Redirect URI

https://crm.example.com/hub/oauthret.php

Da Inserire in Google Cloud Console → URI di reindirizzamento autorizzati.

Mini-guida: creare le credenziali su Google Cloud

1. Apri console.cloud.google.com e crea (o seleziona) un progetto.

2. API e servizi → Libreria → abilita "Google Calendar API".

3. Schermata di consenso OAuth: tipo Internal (Google Workspace) oppure External pubblicato in produzione (in Testing i refresh token scadono dopo 7 giorni).

4. Credenziali → Crea credenziali → ID client OAuth → Applicazione web.

5. In "URI di reindirizzamento autorizzati" incolla il Redirect URI mostrato sopra.

6. Copia Client ID e Client Secret nei campi e salva. Scope usato: https://www.googleapis.com/auth/calendar

Default Google Meet

ON

Tipo nel titolo Google

ON

Su Google: "Soggetto - Ferie". In VTE il titolo resta senza suffisso.

Mapping colore → Tipo VTE

ON

Imposta il colore evento in Google Calendar; alla prossima sync il tipo VTE viene aggiornato.

Colore

Google Calendar

Tipo VTE

Demo User 01

—

Demo User 02

—

Demo User 03

—

Demo User 04

—

Demo User 05

Malattia

Demo User 06

—

Demo User 07

—

Credenziali OAuth native

Revision #4

Created 2026-03-04 15:21:23 UTC by Admin

Updated 2026-07-31 08:47:45 UTC by Admin