

12.2 SDK fieldAction: Differenza

Questa funzione SDK permette di eseguire la differenza tra 2 o più valori che vanno passati come parametri.

Essendo una funzione di tipo fieldAction, può essere richiamata all'interno dei singoli campi dei moduli o form dinamiche.

ESEMPIO DI UTILIZZO

Per comprenderne al meglio il funzionamento, qui di seguito viene riportato un esempio di utilizzo della funzione `vte_diff()` per eseguire la differenza tra i valori di due campi denominati "Ore previste" e "Ore usate" e salvarne il risultato nel campo "Ore rimanenti" (Figura 1)

Ore previste	Ore usate
8	6
Ore rimanenti	
0	

Figura 1

All'interno di una Action Task procediamo con la configurazione un'azione di Aggiorna entità coinvolgendo il campo "Ore rimanenti".

Nello specifico, andiamo a richiamare la funzione SDK interessata attraverso la picklist "Selezione Opzione" ed accedendo alla sezione "Funzioni SDK" (Figura 2)

Stima gg Sviluppo

Altro

Ore previste

Ore rimanenti

\$sdk:vte_diff()

- Seleziona campo...
- Torna a opzioni
- Funzioni SDK**
- Sum (number1,number2,...)
- Get column fields in json format (ID,[fieldname1,fieldname2,...])
- JSON String(text)
- JSON Field String(id, fieldname)
- JSON Record(id)
- Difference (number1,number2)**
- Multiply (number1,number2,...)
- Divide (number1,number2)

Figura 2

Infine passiamo come parametri (separati dalla virgola) il contenuto dei due campi da sottrarre (Figura 3)

Ore rimanenti

`$sdk:vte_diff($44-cf_e43_1824,$44-cf_e43_1822)`

Figura 3

Revision #3

Created 25 September 2024 14:05:59 by Riccardo

Updated 7 October 2024 15:39:26 by Riccardo