

4.3 STATO

Rappresenta lo stato del processo, il valore “In corso” viene proposto in automatico (Figura 1).

☒ Process Helper

Assegnato a Utente Cerca...

Collegato a ID

\$42-crmid

☐ Nome Processo Selezione Opzione...

Stato

Valori di Picklis In corso

Azione richiesta Selezione Opzione...

☐ Mostra nell'entità collegata ☐ Autenticazione a 2 fattori

☐ Mostra documenti dell'entità collegata

Figura 1

NOTA BENE: dal momento in cui si attiva un process helper all'interno di un processo, da quel momento in poi la gestione dello stato diventa “manuale”, quindi andrà gestita fino alla fine attraverso l'utilizzo di altri process helper.

Nello specifico, all'interno di ogni singolo EndEvent configurato, sarà necessario attivare un process helper per forzare lo stato in “Terminato” al fine di chiudere correttamente il processo (Figura 2).

In caso contrario, il processo terminerà comunque il proprio flusso ma lo “Stato” rimarrà “In corso” creando potenziali disagi agli utenti assegnatari.

BPMN-EndEvent EndEvent_03edfda

Salva Avanzate...

Nuova azione

Azioni

Nessuna azione configurata

☒ Process Helper

Assegnato a Utente admin (User Administrator)

Collegato a ID

\$42-crmid

☐ Nome Processo Selezione Opzione...

Stato

Valori di Picklis Terminato

Azione richiesta Selezione Opzione...

☐ Mostra nell'entità collegata ☐ Autenticazione a 2 fattori

☐ Mostra documenti dell'entità collegata

Figura 2

Processi (1) - Lista

Visualizzando da 1 a 1 di 1

Azione	Nome Processo ▾	Stato	Assegnato a
<div><div>✕</div><div>🔍</div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
<div><div>✎</div><div>✕</div></div>	Processo PH manuale	Terminato	admin (User Administrator)

Figura 3

Revision #3
Created 4 September 2024 15:50:20 by Luca
Updated 5 September 2024 13:45:26 by Luca