

4.3 STATO

Rappresenta lo stato del processo, il valore “In corso” viene proposto in automatico (Figura 1).

Process Helper configuration interface. The 'Stato' dropdown menu is highlighted with a red box and shows 'In corso' as the selected option. Other fields include 'Assegnato a' (Utente), 'Collegato a' (\$42-crmid), and various checkboxes for process options.

Figura 1

NOTA BENE: dal momento in cui si attiva un process helper all'interno di un processo, da quel momento in poi la gestione dello stato diventa “manuale”, quindi andrà gestita fino alla fine attraverso l'utilizzo di altri process helper.

Nello specifico, all'interno di ogni singolo EndEvent configurato, sarà necessario attivare un process helper per forzare lo stato in “Terminato” al fine di chiudere correttamente il processo (Figura 2).

In caso contrario, il processo terminerà comunque il proprio flusso ma lo “Stato” rimarrà “In corso” creando potenziali disagi agli utenti assegnatari.

BPMN-EndEvent configuration interface. The 'Process Helper' section is visible, with the 'Stato' dropdown menu highlighted by a red box and showing 'Terminato' as the selected option. The interface includes buttons for 'Salva', 'Annulla', 'Avanzate...', and 'Nuova azione'.

Figura 2

Visualizzando da 1 a 1 di 1

Azione	Nome Processo ▾	Stato	Assegnato a
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Processo PH manuale	Terminato	admin (User Administrator)

Figura 3

Revision #3

Created 2024-09-04 15:50:20 UTC by Luca

Updated 2024-09-05 13:45:26 UTC by Luca