

14.7 Funzioni personalizzate in PDF

E' possibile definire funzioni personalizzate per il trattamento dei dati all'interno del PDF Maker. Per aggiungere una funzione personalizzata posizionare il file php con il codice della funzione all'interno della cartella modules/PDFMaker/function, il file verrà incluso automaticamente.

All'interno della cartella vi è la funzione **its4you.php**, non modificare questo file, eventuali modifiche verranno sovrascritte al prossimo aggiornamento dell'applicazione.

Per aggiungere una funzione personalizzata al proprio template accedere al tab Altre informazioni e scegliere la funzione desiderata e quindi cliccare su Inserisci nel template:

The screenshot shows the 'Altre Informazioni' tab in the PDF Maker interface. It contains several sections for adding data to the template:

- Informazioni Utente e Società:** A dropdown menu labeled 'Prego selezionare ...' and a button 'Inserisci nel template'.
- Termini e Condizioni:** A dropdown menu labeled 'Prego selezionare ...' and a button 'Inserisci nel template'.
- Data corrente:** A dropdown menu showing 'gg.mm.aaaa' and a button 'Inserisci nel template'.
- Codici a Barre:** A dropdown menu showing 'EAN13' and a button 'Inserisci Codice a Barre nel template'.
- Funzioni personalizzate:** A dropdown menu with the following options: 'Funzione personalizzata', 'Funzione personalizzata', 'if-else' (highlighted), 'Immagine del Contatto', 'Totale Prezzi Netti', and 'Totale Prezzi Scontati'. A button 'Inserisci nel template' is next to it.

At the bottom right of the form are three buttons: 'Applica', 'Salva', and 'Annulla'. Below the form is a 'Corpo' tab and a rich text editor toolbar with various icons for text formatting and insertion.

Esempio guida: if-else:

Se si sceglie la funzione if-else verrà aggiunto nel template il seguente testo:

[CUSTOMFUNCTION|its4you_if|param1|comparator|param2|return1|return2|- CUSTOMFUNCTION]

Sostituire:

param1 - *campo di controllo*

comparator - termine di paragone, valori possibili: = , != (diverso), > , < param2 - *termine di paragone*

return1 - *valore da visualizzare se la condizione risulta verificata*

return2 - valore da visualizzare se la condizione NON risulta verificata

Vediamo come configurare la funzione in modo che lo sconto finale nel Preventivo venga stampato solo se non nullo:

```
[CUSTOMFUNCTION|its4you_if|$TOTALDISCOUNT$|!=|0,00|Sconto$TOTALDISCOUNT$  
€||CUSTOMFUNCTION]
```

Revision #1

Created 2026-07-06 15:06:39 UTC by Admin

Updated 2026-07-06 15:06:39 UTC by Admin