

# Presave

Si può inserire uno script personalizzato anche quando si preme il pulsante “Salva” in modalità EditView. Per registrare uno script di questo tipo usare il metodo:

**SDK::setPreSave(\$module, \$src);**

*\$module* : il nome del modulo

*\$src* : il percorso dello script php

Per de-registrarlo usare il metodo:

**SDK::unsetPreSave(\$module, \$src = NULL);**

*\$module* : il nome del modulo

*\$src* : il percorso dello script (se NULL, include tutti gli script registrati per quel modulo)

All'interno dello script sono disponibili le seguenti variabili:

*\$type* : tipo di salvataggio (“MassEditSave”, “DetailView”, “EditView”, “createTODO”, “QcEditView”, “ConvertLead”, “createQuickTODO”, “Kanban”)

*\$values* : (array) nuovi valori

Nota: nel caso MassEditSave, è possibile conoscere i record coinvolti richiamando la funzione `getListViewCheck($currentModule)`;

Nota: nel caso createQuickTODO i campi disponibili in *\$values* sono i seguenti:

Eventi	TODO
Module => 'Calendar', CalendarTitle, CalendarStartTime, CalendarEndTime, IsAllDayEvent, timezone, EventType, Description, Location	Module = 'Calendar', activity_mode => Task, hour, day, month, year, task_time_start, task_subject, task_description, taskstatus, taskpriority, task_assigntype, task_assigned_user_id, task_assigned_group_id, starthr, startmin, startfmt, task_date_start, task_due_date

E possono essere restituite le seguenti:

*\$status* : (bool) se il salvataggio ha avuto successo o no

*\$message*: (string) se presente viene mostrato un popup con il messaggio

*\$confirm*: (bool) se vero viene mostrato un popup Javascript che chiede conferma per proseguire, mostrando *\$message*. In tal caso non si deve impostare *\$status*.

*\$focus* : (string) in caso di errore, l'elemento che prende il focus (solo se *\$status* = false)

*\$changes*: (array) valori da assegnare ai campi (solo se *\$status* = false)

Le variabili \$focus e \$changes sono disponibili solo quando \$status è false e \$type è uno tra 'EditView', 'createTodo', 'QcEditView', 'ConvertLead'.

### Hooks

- include/js/general.js
- include/js/KanbanView.js
- modules/Calendar/script.js
- modules/Calendar/wdCalendar/sample.php
- modules/Leads/Leads.js
- modules/Users/Forms.php
- modules/VteCore/KanbanAjax.php
- Smarty/templates/Header.tpl
- Smarty/templates/ComposeEmail.tpl
- Smarty/templates/Popup.tpl

---

Revision #3

Created 22 February 2020 08:36:08 by ddalmaso

Updated 15 October 2020 10:52:27 by ddalmaso