

Traduzioni

Si possono personalizzare le stringhe per ogni lingua e modulo installato. Per modificare o inserire una nuova stringa usare il metodo:

SDK::setLanguageEntry(\$module, \$langid, \$label, \$newlabel);

\$module : il modulo che contiene la stringa

\$langid : il codice della lingua (es: "en_us", "it_it")

\$label : l'etichetta della stringa (es: LBL_TASK_TITLE)

\$newlabel : la nuova stringa

Se l'etichetta esiste già per il modulo e la lingua scelti, verrà sostituita. Come modulo si può specificare "APP_STRINGS" per inserire una traduzione globale o "ALERT_ARR" per rendere la traduzione disponibile nei file JavaScript. Per caricare una stringa contemporaneamente in più lingue è disponibile il metodo:

SDK::setLanguageEntries(\$module, \$label, \$strings);

\$module : il modulo

\$label : l'etichetta della stringa

\$strings : array associativo con le traduzioni (array("it_it"=>str1, ...))

Per cancellare una stringa usare:

SDK::deleteLanguageEntry(\$module, \$langid, \$label = NULL);

\$module : il modulo

\$langid : il codice della lingua

\$label : l'etichetta (se NULL, tutte le stringhe che corrispondono)

Revision #1

Created 22 February 2020 08:50:29 by ddalmaso

Updated 14 May 2020 14:04:05 by ddalmaso