

Advanced query

Si può modificare la query eseguita per caricare i dati in modalità ListView, RelatedList e Popup in modo da rendere accessibili o meno alcuni dati. Questo non influenza gli utenti di tipo Administrator, che hanno accesso a tutti i dati; inoltre il modulo deve essere impostato come Privato.

La modifica della query viene fatta tramite una funzione php personalizzata (vedere sotto). In ogni modulo è possibile utilizzare solo una funzione di questo tipo. Per registrare la funzione usare:

SDK::setAdvancedQuery(\$module, \$func, \$src);

\$module : il modulo in cui applicare la funzione (Se per il modulo è già registrata una funzione, non viene inserita la nuova)

\$func : il nome della funzione php

\$src : il file php in cui è contenuta la funzione

Per de-registrare usare il metodo:

SDK::unsetAdvancedQuery(\$module);

\$module : il modulo con cui era stata registrata la funzione

La funzione \$func deve essere definita nel seguente modo:

function f(\$module)

\$module : il modulo che chiama la funzione

E restituisce una stringa:

"" : (stringa vuota) la query non subisce modifiche

? : (stringa non vuota) questa stringa viene aggiunta alla query

Hooks

data/CRMEntity.php

Revision #2

Created 2020-02-22 08:41:05 UTC by ddalmaso

Updated 2025-03-04 15:51:44 UTC by ddalmaso