Bottoni personalizzati

È possibile aggiungere pulsanti in vari punti di vte. Per inserire un nuovo pulsante utilizzare il seguente metodo:

`SDK::setMenuButton(...)`

Parametro		Descrizione
`$type`	`= ''`	il tipo del pulsante, può essere `'fixed'` — apparirà nei pulsanti rapidi in alto a destra in tutte le pagine di vte; `'contestual'` — apparirà nella posizione più opportuna della pagina specificata del modulo e azione scelti;
`$title`	`= ''`	il testo del pulsante
`$onclick`	`= ''`	codice javascript da eseguire. NON è possibile usare i doppi apici (`"`)
`$image`	`= ''`	l'immagine per il bottone. Deve essere specificata senza percorso e risiedere in `themes/softed/` anche nella versione più piccola (esempio: `immagine.png` e `immagine_min.png`)
`$module`	`= ''`	se `$type = 'contestual'` , il modulo in cui il pulsante è visibile.
`$action`	`= ''`	se `$type = 'contestual'` , l'azione (parametro action) in cui il pulsante è visibile.
`$condition`	`= ''`	stringa del tipo `Nomefunzione:Percorsophp` che rappresenta una funzione (nel file `Percorsophp`) da chiamare prima di mostrare il pulsante. Se restituisce `false` , il pulsante non viene mostrato. La funzione ha un solo parametro `&$params` di tipo reference ad un array con le informazioni sul pulsante.

Per rimuovere il pulsante usare:

`SDK::unsetMenuButton(...)`

Parametro		Descrizione
`$type`	`= ''`	il tipo del pulsante
`$id`	`= ''`	l'ID del pulsante

Hooks
Smarty/templates/Buttons_List.tpl

Revision #5
Created 2020-02-22 09:17:59 UTC by ddalmaso
Updated 2026-01-16 11:45:17 UTC by Diego