

# Bottoni personalizzati

È possibile aggiungere pulsanti in vari punti di vte. Per inserire un nuovo pulsante utilizzare il seguente metodo:

## SDK::setMenuButton(...)

Parametro		Descrizione
<code>\$type</code>	<code>= ''</code>	il tipo del pulsante, può essere <code>'fixed'</code> — apparirà nei pulsanti rapidi in alto a destra in tutte le pagine di vte; <code>'contestual'</code> — apparirà nella posizione più opportuna della pagina specificata del modulo e azione scelti;
<code>\$title</code>	<code>= ''</code>	il testo del pulsante
<code>\$onclick</code>	<code>= ''</code>	codice javascript da eseguire. NON è possibile usare i doppi apici ( " )
<code>\$image</code>	<code>= ''</code>	l'immagine per il bottone. Deve essere specificata senza percorso e risiedere in <code>themes/softed/</code> anche nella versione più piccola (esempio: <code>immagine.png</code> e <code>immagine_min.png</code> )
<code>\$module</code>	<code>= ''</code>	se <code>\$type = 'contestual'</code> , il modulo in cui il pulsante è visibile.
<code>\$action</code>	<code>= ''</code>	se <code>\$type = 'contestual'</code> , l'azione (parametro action) in cui il pulsante è visibile.
<code>\$conditio n</code>	<code>= ''</code>	stringa del tipo <code>Nomefunzione:Percorsophp</code> che rappresenta una funzione (nel file <code>Percorsophp</code> ) da chiamare prima di mostrare il pulsante. Se restituisce <code>false</code> , il pulsante non viene mostrato. La funzione ha un solo parametro <code>&amp;\$params</code> di tipo reference ad un array con le informazioni sul pulsante.

Per rimuovere il pulsante usare:

## SDK::unsetMenuButton(...)

Parametro		Descrizione
<code>\$type</code>	<code>= ''</code>	il tipo del pulsante
<code>\$id</code>	<code>= ''</code>	l'ID del pulsante

## Hooks

Smarty/templates/Buttons\_List.tpl

---

Revision #5

Created 2020-02-22 09:17:59 UTC by ddalmaso

Updated 2026-01-16 11:45:17 UTC by Diego