# Inserimento di file php/js/css personalizzati

Per inserire del codice php personalizzato (che verrà incluso all'inizio di ogni pagina) basta registrare il nuovo file tramite il metodo:

**SDK::setUtil($src);**
*$src : percorso del file php da includere*

Per rimuoverlo usare la funzione:

**SDK::unsetUtil($src);**
*$src : percorso del file php da rimuovere (il file non verrà cancellato). Deve essere lo stesso percorso specificato in setUtil.*

Se invece si vogliono includere file js o css in ogni pagina, è disponibile la funzione:

**Vtiger_Link::addLink($id, $tipo, 'SDKScript', $file);**
*$id : id del modulo che registra il file (in questo caso quello di SDK, 31)*
*$tipo : può essere "HEADERCSS" o "HEADERSCRIPT"*
*$file : il percorso del file da includere*

Per rimuoverlo usare la funzione:

**Vtiger_Link::deleteLink($id, $tipo, 'SDKScript', $file);**
*$id : id del modulo che registra il file (in questo caso quello di SDK, 31)*
*$tipo : può essere "HEADERCSS" o "HEADERSCRIPT"*
*$file : il percorso del file*

In generale quando si vogliono includere i file php personalizzati si può chiamare semplicemente SDK::getUtils().

> **Hooks:**
> include/Webservices/Utils.php
> include/squirrelmail/src/redirect.php
> install/PopulateSeedData.php
> index.php

Revision #4
Created 2020-02-14 16:45:48 UTC by ddalmaso
Updated 2025-03-04 15:51:44 UTC by ddalmaso