

Inserimento di file php/js/css personalizzati

Per inserire del codice php personalizzato (che verrà incluso all'inizio di ogni pagina) basta registrare il nuovo file tramite il metodo:

SDK::setUtil(\$src);

\$src : percorso del file php da includere

Per rimuoverlo usare la funzione:

SDK::unsetUtil(\$src);

\$src : percorso del file php da rimuovere (il file non verrà cancellato). Deve essere lo stesso percorso specificato in setUtil.

Se invece si vogliono includere file js o css in ogni pagina, è disponibile la funzione:

Vtiger_Link::addLink(\$id, \$tipo, 'SDKScript', \$file);

\$id : id del modulo che registra il file (in questo caso quello di SDK, 31)

\$tipo : può essere "HEADERCSS" o "HEADERSCRIPT"

\$file : il percorso del file da includere

Per rimuoverlo usare la funzione:

Vtiger_Link::deleteLink(\$id, \$tipo, 'SDKScript', \$file);

\$id : id del modulo che registra il file (in questo caso quello di SDK, 31)

\$tipo : può essere "HEADERCSS" o "HEADERSCRIPT"

\$file : il percorso del file

In generale quando si vogliono includere i file php personalizzati si può chiamare semplicemente SDK::getUtils().

Hooks:

[include/Webservices/Utils.php](#)

[include/squirrelmail/src/redirect.php](#)

[install/PopulateSeedData.php](#)

[index.php](#)